

<b>Prodotto</b>	<b>Codice Collezione</b>	<b>B0403</b>	Descrizione Commerciale
	<b>Tipologia</b>	Porta a battente reversibile, cieca	
	<b>Modello</b>	300, pantografato	
	<b>Design</b>	<b>EFFEBIQUATTRO - CONTRACT</b>	
	<b>Componenti</b>	Anta, Telaio completo di traverso, coprifili	
<b>Descrizione Costruttiva</b>	<b>Anta</b>	Telaio perimetrale compreso di rinforzo in massello di abete Riempimento in cartoncino trattato Piani in MDF da 8mm Bordatura sui 4 lati : bordo in carta melaminica neutra Ferramenta (serratura-cerniera montata)	
	<b>Finitura</b>	Laccato Bianco	
	<b>Spessore</b>	44-45mm	
	<b>Sagoma</b>	Anta pantografata con sagoma a 3 riquadri	
	<b>Telaio</b>	Telaio: traverso e montante lato contropiastra composti da mdf, montante lato cerniere composto da strati di listellare di abete e strati di mdf. Rivestito con Laminato CPL da 0.20mm Guarnizione di battuta trasparente in gomma Predisposizione ferratura per montaggio montanti e traverso	
	<b>Finitura</b>	Finitura: laminato bianco	
	<b>Coprifile</b>	Coprifile esterno ed interno in Mdf da 65mm sp.10mm per fasce laterali e sp.8mm per fasce trasversali con aletta telescopica Rivestito con Laminato CPL da 0.20mm	
<b>Finitura</b>	Finitura: laminato bianco		
<b>Ferramenta</b>	<b>Serratura</b>	Serratura Mediana senza scrocco (fornito a parte), montata Finitura "verniciata silver" con caratteristica di elevata resistenza alla corrosione	
	<b>Cerniere e Accessori</b>	Cerniere coassiali anuba Ø13mm maschio-femmina zincate (montate) Kit composto da: Viti, chiave, scrocco (in nylon), incontro in metallo verniciato	
	<b>Maniglia</b>	A richiesta	
<b>Imballi</b>	<b>Anta</b>	Cartone	
	<b>Telaio con coprifile</b>	Cartone	
	<b>Traverso</b>	Cartone	
<b>Utilizzo</b>	<b>Montaggio</b>	Come da istruzioni di montaggio	
	<b>Limiti di utilizzo</b>	Teme il contatto diretto con l'acqua. Teme gli ambienti molto umidi (tasso di umidità superiore al 75%)	
	<b>Precauzioni d'uso</b>	Evitare usi impropri	
	<b>Manutenzione</b>	Manutenzione ordinaria: pulizia con straccio umido o detersivi non aggressivi Manutenzione straordinaria: deve essere eseguita da personale qualificato	
<b>Smaltimento</b>	<b>Imballaggi</b>	Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile al 100%	
	<b>Prodotto</b>	Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e i relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente	