

Prodotto	Codice Collezione	73	Descrizione Commerciale	SCORREVOLE INTERNO MICROTEC	
	Tipologia	Porta scorrevole interno muro cieca liscia			
	Modello	A, cieco liscio			
	Design	EFFEBIQUATTRO - CONTRACT			
	Componenti	Anta, Telaio completo di traverso, coprifili			
Descrizione Costruttiva	Anta	Telaio perimetrale compreso di rinforzi in massello di abete Riempimento in cartoncino trattato Piani in MDF spessore 3.2mm Ferramenta (serratura montata)			
	Finitura	MICROTEC			
	Spessore	40mm			
	Sagoma	Anta piana			
	Telaio	Telaio composto da: n° 2 montanti lato spazzolino in mdf n° 1 montante lato incontro in mdf n° 1 traverso in mdf Rivestito in microtec Guarnizione di battuta in gomma marrone e spazzolini neri (per montanti); tappini copriforo (per traverso) Predisposizione foratura per montaggio traverso			
	Finitura	Microtec			
	Coprifilo	Coprifilo esterno ed interno in Mdf da 65mm sp.10mm per fasce laterali e sp.8mm per fasce trasversali con aletta telescopica			
Finitura	Microtec				
Ferramenta	Serratura	Serratura verniciata "Silver" per porte scorrevoli			
	Cerniere e Accessori	Kit composto da: contropiastra verniciata "Silver" per pannelli scorrevoli + 2 viti (nell' imballo del pannello)			
	Maniglia	A richiesta			
Imballi	Anta	Non imballata			
	Telaio con coprifilo	Cartone			
Utilizzo	Montaggio	Come da istruzioni di montaggio			
	Limiti di utilizzo	Teme il contatto diretto con l'acqua. Teme gli ambienti molto umidi (tasso di umidità superiore al 75%)			
	Precauzioni d'uso	Evitare gli usi impropri			
	Manutenzione	Manutenzione ordinaria: pulizia con straccio umido o detersivi non aggressivi Manutenzione straordinaria: deve essere eseguita da personale qualificato			
Smaltimento	Imballaggi	Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile al 100%			
	Prodotto	Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e i relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente			